

NHP EAU CHAUDE – MH 6P-200/1300 FAX



CARACTERISTIQUES & SPECIFICITES

Référence	107146964
Pression	200 bars
Débit d'eau (maxi)	1300 l/h
Calibre de buse HP	0680
Puissance	9,1 kW (absorbée) – TRI 400 V / 50 Hz / 15,5 Ampères
Marche / Arrêt	OUI – Décompression automatique (flussostat)
Rotation Moteur/Pompe	1450 tr/min
Type de pompe	AXIALE culasse LAITON - x 4 pistons Céramique
Puissance Chaudière	115 kW (Température Eau/Vapeur : 90/150 ° C maxi)
Système Anticalcaire	De série - Ajustable (réservoir 1 l)
Réservoir diesel	30 l - Consommation 5,4 kg/h
Réservoir Détergent	OUI – 2 bidons de 10 l + 2 crépines d'aspiration
Niveau Sonore	78 dBA
Dimensions (L x l x H - cm)	118 x 70 x 104
Poids	207 kg



ACCESSOIRES de série & Systèmes exclusifs

- Pistolet PRO ERGO 2000 à couplage rapide des accessoires.
- Enrouleur avec 20 m de flexible HP (armé 2 tresses métal – DN 10)
- Lance à couplage rapide « TORNADO Plus » (L 100 cm) à pression réglable
- Système « Total Check » : Contrôle des sécurités & Maintenance préventive.
- Chaudière « EcoPower » (à moteur indépendant) haut rendement > 92%
- Vanne 2 détergents « WDK » : phase de rinçage intermédiaire automatique.
- Filtration fine de l'alimentation d'eau avec cartouche inox 50µ
- Pompe Anticalcaire ajustable pour protéger le serpent.
- Système Exclusif « FA » de décompression automatique

0 Usage annuel maxi recommandé (h) 1000+



NHP EAU CHAUDE – MH 6P-200/1300 FAX



■ Spécificités / Points Forts



Filtre 50µm intégré pour une protection contre les impuretés dans l'eau

Réglage de température jusqu'à 150°C avec fonction « ECO »

Manomètre de contrôle de pression

Enrouleur intégré avec 20m de flexible

Système de double détergent Haute Pression : Réglage jusqu'à 4% environ et rinçage auto du circuit. 2 réservoirs de 10 litres

Frein de parking

Box de rangement. Remplissage Anticalcaire + ajustement en fonction de la dureté de l'eau



Commandes groupées & autodiagnostic + indication de maintenance + écran digital



ErgoSystem Ergonomie

Lance INOX de série




Pistolet ERGO 2000 avec 1 lance : « Tornado Plus » (2 tubes à Pression réglable) Raccord tournant et couplage rapide accessoires.

Double support pour lances

Chaudière diesel hautes performances + cellule de contrôle de flamme – Double motorisation = pas d'inversion de phases

EcoPower Consommation Maîtrisée



Réservoir diesel de 30 l avec niveau visible et sonde de niveau

Pompe 4 pistons 1450 Tr/min avec débit ajustable accessible de l'extérieur + système de décompression automatique

Supports de rangement du pistolet

Points d'encrage intégrés au châssis tubulaire en acier laqué

4 grandes roues pour une mobilité parfaite sur tous types de sols

QuickService Accessibilité

Concept «Quick Service» : Accès rapide et facile aux composants